

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
Κατηγορίες καυσίμων εφοδιασμού πλοίων

	ISO-F		
Οικογένεια	Κατηγορία	Μέγιστο κινηματικό Ιξώδες στους 50°C	Παρατηρήσεις
Υποκατηγορία ανάλογα με το είδος του καυσίμου	Υποκατηγορίες ανάλογα με την εφαρμογή και τις ιδιότητες	mm <sup>2</sup> /sec	
Αποσταγμένα	DMX	-	Χρησιμοποιείται σε έκτακτες καταστάσεις.
	DMA	-	Χρησιμοποιείται σε γενικές εφαρμογές δεν πρέπει να περιέχει υπολειμματικά κλάσματα.
	DMZ	-	Χρησιμοποιείται σε γενικές εφαρμογές δεν πρέπει να περιέχει υπολειμματικά κλάσματα.
	DMB	-	Χρησιμοποιείται σε γενικές εφαρμογές μπορεί να περιέχει ανιχνεύσιμα ποσοστά υπολειμματικών κλασμάτων.
Υπολειμματικά	RMA	10	Γενικής Χρήσης Υπολειμματικά Καύσιμα.
	RMB	30	
	RMD	80	
	RME	180	
	RMG	180	
	RMG	380	
	RMG	500	
	RMG	700	
	RMK	380	
	RMK	500	
RMK	700		

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Ποιοτική ανίχνευση της κινιζαρίνης:  
Εκχυλιστικό διάλυμα.

Το διάλυμα παρασκευάζεται με ανάμιξη ίσων όγκων 1 N NaOH και αιθυλενογλυκόλης ή γλυκερίνης. Η ανάμιξη πρέπει να γίνεται λίγο πριν τη χρήση.

Ποιοτική ανίχνευση.

Σε ογκομετρικό κύλινδρο των 100ml ή διαχωριστική χοάνη των 125 ml προστίθενται 100 ml δείγματος πετρελαίου και 5 ml εκχυλιστικού διαλύματος. Το μίγμα ανακινείται ζωηρά για ένα έως δύο λεπτά και αφήνονται να διαχωριστούν οι στοιβάδες για πέντε (5) λεπτά. Εμφάνιση μπλε χρώματος στην υδατική στοιβάδα σημαίνει παρουσία πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων ή ντίζελ πλοίων σε ποσοστό τουλάχιστον 5% κ.ο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα μέλη: Δ. Τσίπη, Σ. Σάμιος, Ι. Χροναίος, Ε. Δήμα, Α. Πρεβενά, Λ. Ζουμπουλάκης, Χ. Παπαχρήστου, Ι. Σαρακατσιάνος.

## Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

**ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ**

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ**

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ**

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ  
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ**